



C3071 FONDO DE COBRE CLASSIC

USOS:

Pintura anti-incrustante para fondos de madera, para uso en agua de ríos o lagos. Esta preparado con resinas sintéticas y cobre de alta pureza; proporciona una superficie brillante de color cobre y de alto poder anti-incrustante.

Permite, a través de sus micros poros, que la madera respire, liberando el pasaje del agua en forma de vapor y evitando que el agua líquida pueda dañar la madera en inmersión.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Previo a la aplicación del **SCHORI C3071 FONDO COBRE CLASSIC**, es adecuado imprimir la madera con **SCHORI C2003 FONDO SINTETICO**, este producto debe aplicarse sobre superficies limpias, libres de grasas, aceites u otros contaminantes. Es necesario lijar la madera para su mejor adhesión.

Cuando el fondo **SCHORI C2003** esta todavía con tacto o pegajoso, es conveniente dar la primera mano de **SCHORI C3071**, para conseguir de esta forma una mejor adherencia entre manos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Mezclar la **PARTE B** (cobre) sobre la **PARTE A**, (barniz) agregando bajo agitación constante para obtener una pintura sin grumos.

Luego que el material esta homogeneizado se puede diluir si fuera necesario.

APLICACIÓN:

Con pincel, rodillo o con pistola de aplicación convencional o sistemas Airless.

DILUYENTE:

Ajustar la viscosidad con **SCHORI DC2000 DISOLVENTE PARA SINTETICO** o con aguarrás mineral.

CONSUMO:

Para obtener una buena protección, utilizar 1 Lt de fondo cobre cada 5 m², aplicadas en dos manos. Luego de 24 Hs de aplicada la segunda mano puede botarse la embarcación.

OTROS DATOS:

Vida útil de la mezcla: máximo 12 Hs.

Secado Tacto: 1 hora.

Para la segunda mano (repintado) dejar pasar

24 Hs mínimo.

PRESENTACIÓN DEL MODULO

Por un litro **PARTE A** 0,700 Kg.

PARTE B 0,450 Kg.

Por cuatro litros **PARTE A** 2,80 Kg.

PARTE B 1,80 Kg.

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena.

– SCHORI S.R.L. – Villarroel 257 – Hurlingham – (B1686MAE) – Buenos Aires – Argentina –

Tel. / Fax: (0054 11) 4450-8008 – www.schori.com.ar