

DESCRIPCIÓN

El C3300 es una pintura cuyas propiedades son:

- Base de co-polímeros acuosos
 - Gran poder cubritivo
 - Fácil aplicación
 - Libre Ftalato
 - Excelente adhesión entre manos
 - Excelente impermeabilización de gases (O₂)
-

USOS

Elaborado a base de co-polímeros acuosos, dióxido de titanio y cargas seleccionadas, con excelente resistencia a los gases, ácidos y álcalis diluidos, que se puedan generar dentro de las cámaras estancos de atmósferas controladas.

Gran poder cubritivo, adhesión y flexibilidad.

La pintabilidad y nivelación permite trabajos con el mínimo de aplicaciones.

El uso recomendado es para interiores de cámaras estanco de atmósfera controlada.

PROPIEDADES

Acabado	Mate-Satinado
Color	Blanco
Componentes	1
Relación de mezcla	n/a
Vida útil de la mezcla	n/a
Sólidos en volumen	(referidos al color blanco)
Sólidos en peso	62 +/- 2% (color blanco)
Densidad	1.3 +/- 0.2g/cm ³ (color blanco)
Temperatura mínima de aplicación	5°C
Temperatura máxima de aplicación	40°C
Humedad ambiente de aplicación	n/a
Rendimiento por 1Kg	0.6 a 0.7 mm de espesor x m ²
Método de aplicación	Pincel, rodillo, soplete , airless
Vida en estiba	1 año a partir de entrega
Diluyente	Agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas, aceites o agentes desmoldantes.

APLICACIÓN Puede aplicarse con pincel, rodillo, soplete o airless, diluyendo con agua si es necesario. Aplicar como mínimo 0.8 a 1mm de espesor en 4/5 manos con un oreo mínimo de 6 horas entre manos para evitar defectos o remoción de la primer mano.

Lavado de los elementos utilizados para la aplicación de la pintura:

- Utilizar agua y detergentes mientras está húmedo.
- Luego de secos es necesario el lavado con disolventes.

SEGURIDAD CLASIFICACIÓN SGA
Líquidos inflamables (Categoría 0)
Reactividad (Categoría 0)
Riesgo especial (N/D)

Para mas información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto.

OTRA INFORMACIÓN Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas.
SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no seas por problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización.
Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L.

CONTACTO **SCHORI S.R.L.**
Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE
Buenos Aires - ARGENTINA
(0054)-11-4450-8008
www.schorisrl.com.ar