



SCHORI L1070 PROTECTOR PARA LADRILLOS Y TEJAS

USOS:

El Protector para Ladrillos y Tejas código SCHORI L1070 impregna el ladrillo, formando una película que repele el agua, pero permite el pasaje de la humedad interna de la pared.

El protector L1070 contiene funguicidas y bactericidas para impedir la formación de algas y líquenes.

El protector natural L1070 no altera el color de los ladrillos.

Opción Rojo Ladrillo o Terracota sirven para uniformar el color de las paredes

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Lavar los ladrillos y tejas con hidrolavadora, agua y cepillo dejando los poros abiertos.

No aplicar sobre ladrillos barnizados ó pintados.

APLICACIÓN:

Con pincel, rodillo, pulverizadores, soplete ó soplete tipo airless.

Diluir 1 litro de L1070 Protector de Ladrillo y Tejas con 5 ó 6 litros de agua.

Aplicar hasta impregnar el ladrillo por saturación luego dejar secar por 24 horas y dar la segunda mano.

CONSUMO ESTIMADO:

1 litro cubre de 15 a 25 m² de acuerdo a la absorción de la superficie.

TIEMPO DE SECADO:

De 15 a 30 minuto, dependiendo de la humedad ambiente, vientos y temperaturas.

Máxima protección después de las 4 horas.

OTROS DATOS:

Lavado de los elementos utilizados para la aplicación del Protector de Ladrillos y Tejas código L1070 utilizar agua y detergente mientras están húmedos. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.