



SCHORI L180 ENDUÍDO PLÁSTICO AL AGUA INTERIOR - EXTERIOR

USOS GENERAL:

Elaborado a base de emulsiones vinil-acrílicas y con un alto contenido de cargas inertes micronizadas y seleccionadas, que hacen del enduío SCHORI el producto ideal para rellenar imperfecciones y obtener superficies lisas o superficies texturadas como ser, raye, peinado, taponado, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Aplicar sobre superficies limpias libres de polvo y grasitud.

*En superficies con hongos, eliminar por lavado y aplicar soluciones anti-hongos. En caso de ser un revoque nuevo dejar transcurrir 30 días, lavar con ácido muriático diluido 1:1 en volumen y con una hidrolavadora ó con abundante agua, seguido controlar el PH por medio de una cinta reactiva. Recomendable valores 7-8
Aplicar una mano de L150 Fijador Sellador Concentrado Anti-Hongos ó en exterior aplicar preferentemente S170 Acondicionador Fijador al Aguarrás, de tal modo aseguramos una superficie de absorción pareja y consolidada.*

APLICACIÓN:

Por su consistencia pastosa, debe aplicarse a espátula ó llana metálica. Puede aplicarse indistintamente en interior como en exterior, recomendándose en este último caso la aplicación posterior de una ó dos manos de S170 Acondicionador al Aguarrás.

Material de color blanco, puede colorearse con entonador hasta un máximo de 7,5 cc. Por kilogramo, con la finalidad de asemejarlo a la pintura de terminación.

OTROS DATOS:

Lavado de los elementos utilizados para la aplicación de la pintura: Utilizar agua y detergente mientras están húmedos.

NO DUDE EN CONSULTAR AL DTO. TÉCNICO DE SCHORI SRL