



SCHORI L2000 TAPA GOTERAS

USOS:

Impermeabilizante transparente para terrazas de cerámica o baldosa roja.

Impermeabilizante acrílico líquido formulado para el sellado de filtraciones en techos, terrazas, azoteas y muros.

Al secar adquiere una consistencia elástica de gran adherencia y totalmente transparente, no afectando apariencia de lo pintado.

Tapagoteras actúa en profundidad, obstruye las fisuras no localizables, ya que su fluidez le permite hacer el mismo recorrido que el agua de lluvia, penetrando profundamente en el material y obturando así toda falla que encuentre en su camino.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Cepillar la superficie eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, y grasitud) dejándola seca y firme.

APLICACIÓN:

Agite el envase antes de usar.

Sobre terrazas de mosaicos o baldosas y techos con cubiertas asfálticas volcar el líquido sobre la superficie a tratar, esparciendo con un secador de goma o goma eva en un área promedio de dos metros cuadrados, dejándolo actuar durante unos minutos para permitir su penetración y así saturar las fisuras existentes. Hacer correr el líquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector y así sucesivamente.

Cada barrido agregará, sobre el sector nuevo, el líquido necesario para que cubra la superficie.

Sobre el sector tratado se procederá a limpiar inmediatamente el excedente con un trapo húmedo.

CONSUMO ESTIMADO:

1 litro cubre de 10 a 15 m² de acuerdo a la absorción de la superficie y a la cantidad de grietas.

TIEMPO DE SECADO:

La limpieza de las herramientas puede realizarse con agua.

El material residual después de su aplicación debe limpiarse, cuando todavía no está seco, con agua; una vez seco debe rasquetearse con agua y viruta o algún solvente.

OTROS DATOS:

No diluir.